

| Rehabilitaciones   |            | Rehabilitaciones  |             | Bacheo/Concreto   |           |
|--|------------|---|-------------|---|-----------|
| Descripción  | Importe \$ | Descripción   | Importe \$  | Reposición de Concreto  |           |
| Apertura de válvula limitadora, globo y/o banqueta en toma de agua, incluye: mano de obra, herramienta menor, así como todo lo necesario para su correcta rehabilitación y funcionamiento.   | \$ 414.15  | Cambio de material de red general agua potable municipal al predio, incluye: mano de obra (excavación, relleno, acarreo de escombros), materiales (polietileno con alma de aluminio, abrazadera de fo., adaptador de polipropileno y/o accesorios soldables), y herramienta menor, así como todo lo necesario para su correcta rehabilitación y funcionamiento. | \$ 974.47   | Reposición de banqueta de hasta 10 cm. De espesor, de concreto simple en instalaciones de cuadros de medidor y tomas domiciliarias, a base de concreto hidráulico f'c= 150 kg/cm <sup>2</sup> agregado max. 3/4" (20 mm) resistencia normal, incluye: suministro de material. | \$ 315.58 |
| Extracción o retiro de tapón de madera en <b>toma de agua</b> (poliducto, fo.go., cobre, polietileno con alma de aluminio u otro material), en tuerca unión y/o extremidad del medidor (m7), incluye: mano de obra(excavación, relleno, acarreo de escombros), herramienta menor, así como todo lo necesario para su correcta rehabilitación y funcionamiento. | \$ 119.05  | Cambio de material de red general sanitaria al predio, incluye: suministro e instalación de tubería de alcantarillado, mano de obra (excavación, relleno, acarreo de escombros), herramienta, equipo y demás cargos correspondientes, así como todo lo necesario para su correcta rehabilitación y funcionamiento.  | \$ 1.361.56 | Reposición de pavimento de concreto hidráulico f'c= 250 kg/cm <sup>2</sup> hecho en obra de 20 cm de espesor, incluye: elaboración, vibrado y vaciado de concreto, curado de la superficie con membrana, acabado inicial pulido con llana o avión.                            | \$ 678.76 |
| Conexión de toma de agua (poliducto, fo.go., cobre, polietileno con alma de aluminio u otro material), incluye: mano de obra (excavación, relleno, acarreo de escombros), materiales (coples de reparación de polipropileno o bronce) herramienta menor, así como todo lo necesario para su correcta rehabilitación y funcionamiento.                          | \$ 313.41  | Retiro de tapón de concreto en descarga sanitaria de 4" y 8" pulgadas (15 cms. a 20 cms.) de diámetro, incluye: materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo y demás cargos correspondientes por unidad de medida.   | \$ 379.00   | Reposición de pavimento asfáltico por bacheo con carpeta de 7.5 cm, de espesor a base de mezcla asfáltica en caliente con material triturado f.m.a= 3/4" a finos, incluye: compactación por medios manuales y cemento ac-20 en proporción de 130 kg/m <sup>2</sup> .          | \$ 357.15 |
| Desazolve de toma de agua (poliducto, fo.go., cobre, polietileno con alma de aluminio u otro material), incluye: mano de obra (excavación, relleno, acarreo de escombros), materiales (equipo de gas para fontanería) herramienta menor, así como todo lo necesario para su correcta rehabilitación y funcionamiento.  | \$ 152.56  | Reubicación de Medidor entre piso a muro o viceversa, a necesidad del cliente, incluye: materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo y demás cargos correspondientes por unidad de medida.   | \$ 2.124.98 |   |           |
| Conexión soldable de tubería de cobre, incluye: mano de obra (excavación, relleno, acarreo de escombros), materiales y accesorios de cobre (pasta, lija, soldadura, codos, coples, etc...) y herramienta menor, así como todo lo necesario para su correcta rehabilitación y funcionamiento.   | \$ 554.30  | Alineación de tubería que alimenta al medidor y la tubería que suministra al interior para que estén a la misma altura.   | \$ 467.91   |   |           |
| Extracción o retiro de tapón de madera en red general municipal en abrazadera de fo. Fo. y/o llave de inserción y apertura de la misma, incluye: mano de obra (excavación, relleno, acarreo de escombros) y herramienta menor, así como todo lo necesario para su correcta rehabilitación y funcionamiento.  | \$ 446.43  | Reposición de la tapa de la caja de medidor de piso, instalada en banqueta.   | \$ 752.28   |   |           |
|  |            | Verificación de funcionamiento de medidor mediante prueba de funcionamiento en laboratorio subcontratado.   | \$ 201.64   |   |           |

\* Nota: En caso de reconexiones en asfalto deberá añadirse el costo de bacheo del mismo, según corresponda

\*Nota estos precios no incluyen I.V.A